

FDV-DOKUMENTASJON

Pr. 01. juli 2023

TALGØ KJAPPTRAPP

CU-impregnerte trappevanger

NOBB modulnr. 41879805

CU-impregnerte trappetrinn

NOBB modulnr. 41879805

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Trappekonseptet **kjapptrapp** består av CU-impregnerte trappevanger og trappetrinn. Konseptet baserer seg på anbefalinger i monteringsanvisning for sikker og stødig trapp.

I tillegg til vanger og trinn kan de andre konstruksjonsdelene kompletteres fra byggevarebutikk:

- Sarger i CU fra standard sortiment (48*73 mm eller 48*98 mm)
- Stusstrinn i CU fra standard sortiment (28*120 terrassebord)

Anbefalte dimensjoner til sarger og stusstrinn er standard lagervare i alle byggevarebutikker.

Trappevangerne er produsert i heltre med pålimte og skruede detaljeringer.

Trappetrinnene er produsert i limtre.

2. LAGRING

- Før montering skal trappevanger og trappetrinn lagres luftig og på plant underlag
- Om produktene lagres utendørs må de ikke eksponeres for direkte sollys og fukt, og skal derfor oppbevares tildekket

3. MONTERING

- I monteringsanvisning for kjapptrapp beskrives korrekt montering for sikker og stødig trapp
FØLG MONTERINGSANVISNING
- Kappflater, skruerhull og eventuelle skjøter skal behandles med etterbehandlingsolje snarest mulig etter montering
- Trappevanger, trappetrinn, stusstrinn og andre konstruksjonsdeler bør etterbehandles med olje for å ivareta materialene bedre
- Ved behandling under montering anbefaler vi behandling på alle sider, det vil si på innside /utside og på overside / underside
- Materialene har det best når de er likt behandlet på alle sider
- Trappetrinn i limtre bør oljes for å hindre tørkesprekker
- tørkesprekker kan forårsake delaminering



kjapp
trapp

- Trappevangene er impregnert for jordkontakt, men det er en fordel med tørre anleggsflater
- Monter trappevangene slik at du unngår vegetasjon og fuktig / våt jordkontakt
- Om trappevangene kappes for å tilpasses terreng eller høyde anbefaler vi å forsegle kappflatene godt med olje

4. RENGJØRING

- Husk årlig inspeksjon og vask av trappen
- Vask med stivbustet kost og spyl av med vann fra hageslange med normalt trykk
- Unngå bruk av høytrykksspyler, da dette kan skade materialene
- Smuss samler fukt, som igjen samler mer smuss - dette unngås ved jevnlig rengjøring

5. VEDLIKEHOLD

- Vi anbefaler MøreRoyal olje til vedlikehold
- MøreRoyal olje er tørkende og vil ivareta treet best
 - oljen beskytter samtidig som materialene får «puste»
- Behandling med MøreRoyal olje kan gjennomføres så snart trappen er ferdig montert og når trevirket er tørt
- Velger du beis eller maling, søk råd hos din lokale byggevarebutikk eller hos leverandøren av beis / maling

6. FESTEMIDLER

- Bruk rustfrie eller syrefaste skruer, A2 eller A4
- 90 mm for trinn og vanger / 60 mm for sparketrinn
- Ønsker du å montere trappen med skjult innfesting, be om veiledning fra din byggevareforhandler